







	Kesenek İşlemleri İş Akış Şeması	Doküman No	74463179-0000CZZ-0037
		Yayın Tarihi	
		Revizyon No/Tarihi	

BİRİMİ	MYO
TOPLAM SÜRE	5 GÜN -1 HAFTA
İŞ AKIŞ SÜRECİNİN AMACI / KAPSAM	ANKARA MÜZİK VE GİZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MYO KESENEK İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİNİ AÇIKLAMAKTIR / KAPSAMAKTADIR.
GİRDİLER	Kesenek Taltip Evrakları
ÇIKTILAR	Kesenek Evrakları
KONTROL GİRDİLERİ	5510 sayılı Kanun
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU	
HEDEF	

SORUMLULAR	SÜRECİ AKIŞ PLANI	EYLEM	DOKÜMAN
MYO Mali İşler Birimi Personeli			
MYO Mali İşler Birimi Personeli			Kesenek Bilgi Sistemi
MYO Mali İşler Birimi Personeli			KBS
MYO Mali İşler Birimi Personeli			Kesenek Bilgi Sistemi
MYO Mali İşler Birimi Personeli			KBS,Kesenek Bilgi Sistemi
MYO Mali İşler Birimi Personeli			Kesenek Bilgi Sistemi
MYO Mali İşler Birimi Personeli, Harcamma Yetkilisi			Kesenek Bilgi Sistemi
MYO Mali İşler Birimi Personeli			Kesenek Evrakları
HAZIRLAYAN/TEBELLÜĞ EDEN		ONAYLAYAN/TEBELLÜĞ EDEN	
İSMAIL YÜKSEL		ABDULKERİM TURKAYA	

REVİZYON BİLGİLERİ		
Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	.../.../2024	0.İlk yayın / 1: Doğruluk

ŞEKİL BAREMİ	
	İş akış şemalarının başlangıcı kenarları ovalleştirilmiş bir şekli ile gösterilir.
	İş akışında yer alan aktivitelerin ifadesi eder. Her bir aktivite genellikle bir eylem bildirir. İşlemler genellikle birer dikdörtgenle ifade edilir.
	Karar ya da kontrol gereken adımlarda kullanılır. Soru cümleleri içerir. Verilen karara göre akış yönü belirlenir. Karar/kontrol baklava dilimi (eşkenar dörtgen) ile ifade edilir. İçerisinde "Evet" veya "Hayır" şeklinde karar verilmesi gereken kontrol, onay, karar basamakları gösterilmektedir.
	İş akışları birbirini izleyen adımlardan oluşur. Adımlar arasındaki akış görsel olarak bağlayıcı oklarla ifade edilir. Bağlayıcı oklar iş akışının yönünü gösterir.
	Hazırlanan bir akış şemasında uzak bir noktaya bağlantıyı göstermek için kullanılır.
	İş akış şemasının bir sayfaya sığmaması durumunda bir başka sayfaya geçişte bağlantı noktası olarak kullanılır.
	İş akış şemalarının bitiş kenarları ovalleştirilmiş ve 2 % nk kalınlık ile belirginleştirilmiş bir şekli ile gösterilir.